



DuoControl

De nieuwe omschakel-regelaarinstallatie voor twee gasflessen

De voordelen in het kort:

- Als de fles leeg is schakelt DuoControl automatisch over op de reservefles
- Op de niveaudisplay van de regelaar kunt u altijd aflezen welke fles gas in gebruik is
- DuoControl is verkrijgbaar in een uitvoering van 30 of 50 mbar (incl. adapter voor uitgangsaansluiting 8/10 mm) – ideaal voor oudere voertuigen
- De regelaarinstallatie is in heel Europa toegestaan en voldoet aan de norm EN 13786
- Met een doorstroomhoeveelheid van 1,5 kg/h voldoet zij aan de hoogste eisen – ook als veel verbruikers zijn aangesloten
- Voor de aansluiting op de gasflessen biedt Truma landspecifieke hogedrukslangen aan – geschikt voor alle Europese gasflessen
- Met de meegeleverde schroefhulp is het verwisselen van de landspecifieke gasslangen kinderspel
- DuoControl wordt aan de wand gemonteerd en kan door de compacte bouw ook in smalle gasfleskasten worden ingebouwd
- De stootvaste behuizing en hoogwaardige componenten bieden u een maximaal veiligheidscomfort
- Bijzonder prettig is de eenvoudige bediening van de regelaar-omschakelinstallatie
- Onderhoudsvriendelijk: door de geïntegreerde test aansluiting is interventie in de op dichtheid geteste installatie niet meer nodig
- DuoControl kan met veel verschillende toebehoren worden uitgebreid

Voor nog meer comfort: u kunt DuoControl uitbreiden met omvangrijke toebehoren zoals EisEx, gasafstandsschakelaar en afstanddisplay.



DuoControl met gasflessen

Belangrijke opmerking voor verwarmen tijdens het rijden:

Voor alle **m.i.v. 2007 toegelaten voertuigen** geldt: verwarmen tijdens het rijden met de SecuMotion-regelaar is toegestaan. Bij het gebruik van **DuoControl is alleen verwarmen bij stilstand toegestaan.**

Voertuigen die **vóór 2007 zijn geregistreerd**, geldt een **continuïteitsbescherming voor het verwarmen tijdens het rijden – ook bij een later ingebouwde DuoControl.** De enige uitzondering is Frankrijk. Daar is verwarmen tijdens het rijden alleen toegestaan bij voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd m.i.v. 1-1-2006 en die voorzien zijn van een geïntegreerde regelaar, bijv. SecuMotion.

Opmerking: DuoControl is in Duitsland niet voor stacaravans of bedrijfsvoertuigen toegestaan.

Technische gegevens

- Ingangsdruk: 0,6 – 16 bar
- Uitgangsdruk: afhankelijk van de variant 30 of 50 mbar
- Doorstroomhoeveelheid: 1,5 kg/h
- Regelaaringang: buitenschroefdraad M20 x1,5 buiten
- Regelaaruitgang: snijringschroefverbinding 8 of 10 mm